

润泰化学（泰兴）有限公司
2024 年环境信息公开栏

基础信息	单位名称		润泰化学（泰兴）有限公司		统一社会信用代码		91321283336390719D		排污许可证号		91321283336390719D001V		
	法定代表人		宋文娟		生产地址		泰兴经济开发区文化西路 17 号		环保负责人		杨志波		
	联系电话		0523-80575523		邮箱		Zhibo.yang@rtchemicals.com		联系电话		13812496298		
	润泰化学（泰兴）有限公司主要从事水性涂料助剂系列、增塑剂系列等涂料相关产品的生产，公司以满足国内需求、出口创汇为主导，以增强企业竞争力为目标，以增加自主创新能力为突破口，积极推进循环经济和低碳经济，发展高附加值的精细化工产品。												
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	项目名称		报告书编制单位		审批文号		审批时间		建设情况	试生产日期	环保验收审批部门	验收文号	验收时间
	年产 10 万吨水性涂料助剂系列、3 万吨增塑剂系列、10 万吨水性涂料丙烯酸乳液粘合剂及 5 万吨新戊二醇项目		江苏绿源工程设计研究有限公司		泰环字[2017]63 号		2017.12.11		全部建成	2018.4.22	泰州市行政审批局	泰行审批（泰兴）[2019]20588 号	2019.10.21
	4 万吨/年丁(异/正)酸建设项目及已建 5 万吨/年十二碳醇酯优化改造项目		江苏新睿境界环保科技有限公司		泰行审批（泰兴）[2019]20361 号		2019.7.19		全部建成	2020.4.27	自行组织专家验收	/	2020.12.8
	水性涂料助剂及环保高沸点溶剂系列项目		江苏新睿境界环保科技有限公司		泰行审批(泰兴)[2021]20164 号		2021.7.2		部分建成	2023.10	待验收	/	/
	综合办公楼消防改造工程环境影响报告表		江苏新睿境界环保科技有限公司		泰环审(泰兴)[2022]172 号		2022.9.21		全部建成	2023.12	自行组织专家验收	/	2024.1.19
三废治理工艺	类别	位置			处理工艺						处理规模		
	废气	一车间工艺废气			二级冷却+喷淋解析		汇总至总管→喷淋吸收→RTO 焚烧炉→喷淋吸收 RTO 炉事故应急措施：活性炭吸附+喷淋吸收					RTO 系统 600000m3/h；	
		二车间工艺废气			二级冷却+喷淋解析								
		三车间工艺废气			二级冷却+喷淋解析								
		四车间工艺废气			喷淋								
		五车间工艺废气			二级冷却+喷淋解析								
		六车间工艺废气			二级冷却+喷淋解析								
		储罐区废气			/								
		污水车间池罐收集废气			/								
	危废仓库收集废气			/									
废水	全厂废水			生化系统（UASB 反应器+A/O 池+二沉池）						600t/d			
危险废物	危废仓库			委托有资质单位进行处置						240 平方，可规范贮存约 100 吨			
企业环境监测信息	废水	废水接管排口已安装流量计、pH、COD、氨氮在线监控设施，清下水口安装了流量计、pH、COD 在线监控设施，由第三方运行维护；在线监控、废水处理设施等处安装高清视频监控。											
	废气	RTO 总排口设置 VOC 在线监控设施，由第三方运行维护。											
	环境监测方案编制执行情况	制定年度环境监测方案，委托泰科检测科技江苏有限公司进行废气、废水、噪声等的日常监测。											

污染物排放信息	主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口位置	污染物排放执行标准	具体排放标准	近期监测结果	核定的排放总量（t/a）	排放总量（实际产生量）(t/a)	超标情况
	废水	COD	有组织排放	1	污水处理 岗位西侧	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和开发区滨江污水处理厂接管标准限值。	500mg/L	37mg/L	47.932	6.25	无
		NH3-N	有组织排放				60mg/L	1.04mg/L	0.877	0.066	无
		总氮	有组织排放				70mg/L	11mg/L	1.127	0.3	无
		总磷	有组织排放				3mg/L	1.73mg/L	0.081	0.046	无
	废气	挥发性有机物	有组织排放	1	RTO 装置 西侧	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）	80mg/ m3	1.59mg/ m3	11.42	5.75	无
		颗粒物	有组织排放				120mg/ m3	2.5	2.6570	0.046	无
		二氧化硫	有组织排放				550mg/m3	ND	2.0676	0	无
		氮氧化物	有组织排放				240mg/m3	ND	20.4753	0	无
	噪声	噪声	/	/	厂界	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3 类标准	昼间： 65dB(A) 夜间： 55dB(A)	昼间： 54.1dB(A) 夜间： 45dB(A)	/	/	无
	危废	蒸发析盐产生的废盐	委托有资质的单位处置	1	危废仓库	《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）	/	/	173.509	167.772	无
		废活性炭					/	/	2.5912	2.22	无
		实验室废液及在线监测废液					/	/	2.5	1.318	无
		水处理污泥					/	/	310	33.059	无
		原料包装物					/	/	52	42.132	无
		解析废液					/	/	680.838	137.418	无
		废机油					/	/	1.5	1.31	无
		精馏残渣					/	/	2560.642	1191.1	无
		周转方箱					/	/	2000 只	108 只	无
突发环境 时间应急 预案		预案名称					编制单位		编制日期		批准日期
	润泰化学（泰兴）有限公司突发环境事件应急预案		润泰化学（泰兴）有限公司		2024.6		2024.7.23		321283-2024-111-H		
信息公开 方式	园区环境信息公开平台	报刊	公告或公开发行的信息专刊	广播、电视等新闻媒体	信息公开服务、监督热线电话	公司网站	公司信息公开栏	公司电子屏、电子触摸屏	其他		
	√					√	√	√			